

抗摆锤冲击试验机

产品型号: BCJ-1

产品用途: 本产品通过标准的摆头和一定重量的摆臂冲击来测定塑料薄膜、薄片、复合膜的抗摆锤冲击性能测试。如食品医药包装袋用 PE/PP 复合膜、镀铝膜、铝塑复合膜、尼龙膜、塑料橡胶等薄膜材料以及金属箔材等的冲击韧性。还可应用于纸张、纸板的抗摆锤冲击性能测试，如烟包镀铝纸、利乐包装铝塑纸复合材料等。

产品特点: 本仪器通过半圆球型的冲头以一定的冲击速度冲击并冲破试样，从而测量出冲头所消耗的能量，籍此能量来评价薄膜试样的抗摆锤冲击能量值

技术参数

1. 最大冲击能量: 3J
2. 最小分度值: 0.025J
3. 摆锤扬角: 90°
4. 摆锤摆动半径: R280 mm
5. 冲击速度: 2.5m/S
6. 冲击头尺寸: $\varnothing 12.7$ mm
7. 试样夹持器直径: $\varnothing 50$ mm $\varnothing 60$ mm $\varnothing 89$
8. 要求试样尺寸: 100 mm X 100 mm
9. 外形尺寸: 780 mm X 250 mm X 600 mm

标准配置: 主机+冲击头: $\varnothing 12.7$ mm 一个+试样夹持器: $\varnothing 50$ mm $\varnothing 60$ mm $\varnothing 89$ mm 各一套

依据标准: GB/T8809-88 《塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法》



济南辰驰试验仪器有限公司

网址: www.chenchi17.com

联系人: 徐林

电话: 0531-58782853、15064064342

邮箱: 1368842169@qq.com

QQ: 1368842169

济南辰驰试验仪器有限公司

www.chenchi17.com